

ASH ATフルード適合 & 対応表 国産車

メーカー名	純正指定ATF/CVTF	FS ATF	AT&CVT	VFS ATF	備考
トヨタ	キャスフルード タイプT	○	○	○	
	キャスフルード タイプTⅡ・TⅢ	○	○	○	
	キャスフルード タイプTⅣ (TⅡ・TⅢ指定のものにも使用可)	○	○	○	
	オートフルード WS (レベルゲージ無しのタイプの為 交換には量の注意が必要)	○	○	○	省燃費低粘度タイプ
	NWS 9638	○	○	○	WS
	00289-ATFWS	○	○	○	WS
	08886-02303	○	○	○	WS
	08886-02305	○	○	○	WS
	08886-80803	○	○	○	WS
	8322-2289-720(ATF3+)	○	※② 対応	○	BMW用 ZF8速AT(スーパ専用)
CVTフルード TC	○	○	○		
CVTフルード FE	○	○	○	省燃費低粘度タイプ	
レクサス	ATF WS	○	○	○	WS
	00289-ATF WS	○	○	○	WS
	JWS 3324	○	○	○	WS
	NWS 9638	○	○	○	WS
	08886-02303	○	○	○	WS
	08886-02305	○	○	○	WS
	08886-80803	○	○	○	WS
日産	マチックフルード C・D・J	○	○	○	
	マチックフルード スペシャルN4	○	○	○	外販用 フレックスロックアップ 式 AT 専用 フルード
	マチックフルード S	○	○	○	省燃費低粘度タイプ
	マチックフルード G	○	※② 対応	○	メルセデス純正油
	ATF M-Ⅲオイルスペシャル(ピノ)	○	○	○	
	CVTフルード NS-1	○	○	○	
	CVTフルード NS-2	○	○	○	
	CVTフルード NS-3	○	○	○	省燃費低粘度タイプ
	CVTフルード KTF-1	×	×	×	エクストロイドCVT 純正油以外不可
	GR6 DCT トランスミッションオイル	○	×	×	
ホンダ	ホンダウルトラATF Ⅱ・Z-1	○	○	○	
	ホンダウルトラDW-1	○	○	○	
	ATF Type 3.0	○	○	○	Dexron VI
	ATF Type 3.1	○	○	○	Dexron VI
	ホンダウルトラ HMMF	○※①	○※①	○※①	スターティングクラッチ車要注意
	ホンダウルトラ HCF-2	○	○	○	省燃費低粘度タイプ
三菱	ダイヤクインATF-SPⅡ・ⅡM・Ⅲ・SP・D2	○	○	○	
	ダイヤクインATF-PA	○	○	○	
	ダイヤクインATF-J2	○	○	○	
	ダイヤクインATF-J3	○	○	○	
	ダイヤクインATF-SK	○	○	○	マツダOEM
	ダイヤクインATF-AW	○	○	○	アイシンミッション
	ダイヤクインATF-SP VI	○	※② 対応	○	
	ダイヤクインATF-SPH VI	○	※② 対応	○	省燃費低粘度タイプ(デキシロンとVI同等)
	ダイヤクインATF-MA-1	○	※② 対応	○	省燃費低粘度タイプ(デキシロンとVI同等)
	ダイヤクインCVTF-J4	○	○	○	省燃費低粘度タイプ
	ダイヤクインCVTF-J4+	○	○	○	省燃費低粘度タイプ
	ダイヤクインCVTフルードJ1	○	○	○	
	ダイヤクインPSP	○	○	○	一部のパジェロで使用
	ダイヤクインSSTF-1	○	×	×	

※① 2001年～2008年式のスターティングクラッチ車は交換時要注意

※② 純正フルードの要求性能対応品です(トラブル時の保障対象外です)

VFS AT&CVTは各社純正フルードの規格を取得しています

(FS ATF・VFS ATFは規格を取得していません。適合ではなく対応になります。)

ASH ATフルード適合 & 対応表 国産車

メーカー名	純正指定ATF/CVTF	FS ATF	AT&CVT	VFS ATF	備考
マツダ	D2 D3	○	○	○	
	ATF-M-Ⅲ・N-1/S1	○	○	○	
	M-V	○	○	○	
	ATF-F1	○	○	○	
	JWS3317	○	○	○	
	ATF3324	○	○	○	WS
	ATF-N1	○	○	○	
	ATF-FZ	○	○	○	
	0000-77-122E-01	○	○	○	MERCON LV
	FW 6A EL	○	○	○	Dexron VI
	FW 6AX EL	○	○	○	Dexron VI
	Mobil CVTF3320 (JW3320)	○	○	○	
	CVTF4401	○	○	○	省燃費低粘度タイプ(中身はトヨタCVTフルードFE)
	富士重工	スバルATF	○	○	○
スバルATF 3/AT		○	○	○	
スバルATF 5/AT		○	○	○	
オペルオリジナルATF 09117946/93160393		○	○	○	
ECVTフルード*		○	○	○	
i-CVTフルード*/FGフルード*		○	○	○	
スバルリアアトミックフルード*		○	○	○	
スバルリアアトミックフルード2		○	○	○	省燃費低粘度タイプ
スバルリアアトミックフルード*ハイトルク		○	○	○	
いすゞ	ベスコ DEXRON II E/Ⅲ SP	○	○	○	
	ベスコ NAVI-5	×	×	×	専用作動油
スズキ	ATF 5D06	○	○	○	
	ATF2326	○	○	○	
	ATF2384K	○	○	○	
	ATF3314 (JW3314)	○	○	○	
	ATF3317 (JW3317)	○	○	○	
	ATF AW-1	○	○	○	省燃費低粘度タイプ
	ATF3320 (JW3321)	○	○	○	
	SCVTフルード*	○	○	○	
	スズキ CVTオイル	○	○	○	
	CVTフルード* グリーン1・1V	○	○	○	
	CVTフルード* グリーン2	○	○	○	省燃費低粘度タイプ
	CVTF4401	○	○	○	省燃費低粘度タイプ(中身はトヨタCVTフルードFE)
	ギヤオイル使用	×	×	×	
	ダイハツ	アミックスATFマルチ/D3-SP	○	○	○
アミックスATF D3-EX		○	○	○	
アミックスATF D3-フレンド*		○	○	○	
アミックスCVTフルード*-DC		○	○	○	
アミックスCVTフルード*-DFE		○	○	○	省燃費低粘度タイプ(中身はトヨタCVTフルードFE)
ギヤオイル使用		×	×	×	
ふそう	ATF-A4	○	○	○	
日野	ブルーホーンATF	○	○	○	

※① 2001年～2008年式のスターティングクラッチ車は交換時要注意

※② 純正フルードの要求性能対応品です(トラブル時の保障対象外です)

VFS AT&CVTは各社純正フルードの規格を取得しています

(FS ATF・VFS ATFは規格を取得していません。適合ではなく対応になります。)